



DRIVING SURFACE PERFECTION

RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL

RMUB/AL

Версія: 4.0



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Універсальне захисне покриття RAPTOR захищає різноманітні поверхні від пошкоджень, подряпин, корозії та негативної дії води. Ідеально підходить для автомобілей, причепів, перил, сідців, металічних меблів і багатьох інших поверхонь... Даний однокомпонентний аерозоль дозволяє створити міцне, довговічне покриття з бездоганною адгезією до металу, алюмінію, скловолокну, пластику і дереву. Розпилювач не забувається і простий у використанні. Після сушіння захисне покриття утворює текстуровану поверхню, стійку до вигорання на сонці та має привабливий зовнішній вигляд

- Утворює текстуровану поверхню.
- Довговічно і має гарну стійкість до корозії
- Має відмінну адгезію до підготовленого металу, алюмінію, скловолокна, пластику та дерева.

Матеріал	Артикул	Тип	Строк придатності
RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL	RMUB/AL	450мл аерозоль	5 років

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ



ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією. Цей продукт містить небезпечні речовини, тому завжди потрібно використовувати відповідні засоби індивідуального захисту. Будь ласка, зверніться до етикетки и звертєсь з паспортом безпеки для отримання детальної інструкції по експлуатації і інформації про засоби індивідуального захисту.



Підготовка поверхні



Поверхня

Голий метал*

Алюміній*

Гальваніка*

оригінальне лакофарбове покриття (ОЕМ)

SMC, Скловолокно

Злегка відшліфоване катафорезне покриття (E-coat)

Більшість пластиків**

Дерево

Знежирювач

Очищувач на сольвентній основі

SYSTEM 20

Очищувач на сольвентній основі

SYSTEM 20

Очищувач на сольвентній основі

SYSTEM 20

Очищувач на сольвентній основі

SYSTEM 20

Очищувач на водній основі SYSTEM 20

Очищувач на сольвентній основі

SYSTEM 20

Очищувач на водній основі SYSTEM 20

Не потрібен

Абразив

P80 - P120

P120

P120

P80 - P120

P80 - P120

Не потрібен

P120

Не потребується

Для досягнення найкращого результату дуже важлива гарна підготовка. Очистіть і знежирте поверхню, видалив грязь, мастила, жири і віск за допомогою очисників SYSTEM 20. Відшліфуйте абразивним папером в залежності від типу поверхні, вказаній вище. Повторно очистіть, висушіть і знежирте відшліфовану поверхню. *Для досягнення найкращих результатів нанесіть 1-2 тонких рівних слоя протравлюючого ґрунта RAPTOR Acid Etch Primer, дайте йому висохнути протягом 20 хвилин перед нанесенням покриття. **На пластик необхідно спочатку нанести посилювач адгезії RAPTOR Adhesion Promoter. ПРИМІТКА: Не наноситься на термопластичний акрил.

Змішування



Струшуйте аерозольний балон протягом не менше 2 хвилин перед застосуванням.

Кількість шарів



Відстань від поверхні

30 см / 12 Дюйми

Температура нанесення

20 °C / 70 °F

Шари

1 – 2

Міжшарова витримка при 20°C

10 – 15 хвилин між шарами

Товщина сухої плівки

110 – 140 μm (4.3 - 5.5 MIL)

Теоретична площа покриття*

0.8 – 1 м²/од

*Теоретична витрата на одиницю, що передбачає 100% ефективність передачі матеріалу та визначальний товщину сухої плівки між вказаними значеннями.

Час сушіння



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: час висихання залежить від товщини плівки, вологості та температури.

На відлип при 20°C

< 60 хвилин

Цілоком висихає при 20°C

3 – 4 год

Фарбування



Це покриття можна перекривати без шліфування більшістю лакофарбових систем на водній/сольвентній основі.

Може бути пофарбований при 20°C

3 – 4 год

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Фізичні властивості

Зовнішній вигляд

аерозоль.

Колір

Чорний

Щільність

0.96 г/см³



DRIVING SURFACE PERFECTION

RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL

RMUB/AL

Версія: 4.0

Дата випуску: 22/06/2018 Дата перегляду: 30/03/2021 Відміння: 22/03/2020



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

	Відсотковий вміст сухих речовин 30.29 % масс.																																							
VOC Інформація 	VOC Category (2004/42/CE) Special Finishes, product category IIB(e), max. limit 840 g/l Доля VOC в даному продукті 579 г/л. Зміст VOC даного продукту в готовій до застосування форми 579 г/л.																																							
Зберігання 	Перед використанням аерозольні балони необхідно залишити протягом двох годин при кімнатній температурі. При довготривалому зберіганні тримати в сухому добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів і мороза. Щоб очистити ковпачок і збільшити строк служби аерозоля, після кожного використання переверніть балон вгору дном і розпиліть протягом декількох секунд. Якщо сопло закупорено, його необхідно зняти і замочити в слабкому розчиннику. Берегти від сонячних променів. Не піддавати температурі понад 50 °C/122 °F. Зберігати під замком. Зберігати у добре вентильованому місці. Тримати кришку контейнера щільно закритою. Зберігати у прохолодному місці. Рекомендована температура зберігання 5 °C - 25 °C																																							
Супутні товари 	Матеріал Очищувач на водній основі SYSTEM 20 SYSTEM 20 Знежирювач на сольвентній основі швидкий SYSTEM 20 Знежирювач на сольвентній основ повільний SYSTEM 20 Знежирювач на сольвентній основ повільний WIPE #6 Знежирювач на сольвентній основ аерозоль Протравлюючий ґрунт RAPTOR Acid Etch Primer Підсилювач адгезії RAPTOR Adhesion Promoter MAXIMUM Серветки професійні безворсові, що очищають MAXIMUM Серветка липка MAXIMUM Серветка липка Респіратор MAXIMUM Малярний комбінезон MAXIMUM Малярний комбінезон MAXIMUM Малярний комбінезон MAXIMUM Малярний комбінезон MAXIMUM Малярний комбінезон MAXIMUM MAXIMUM Абразиви P80 MAXIMUM Абразиви P120	<table><tr><th>Артикул</th><th>Тип</th></tr><tr><td>S2000/5</td><td>5л каністра</td></tr><tr><td>S2001/5</td><td>5л банка</td></tr><tr><td>S2002/1</td><td>1л банка</td></tr><tr><td>S2002/5</td><td>5л банка</td></tr><tr><td>WIPE/AL</td><td>450мл аерозоль</td></tr><tr><td>RPTPE/AL</td><td>450мл аерозоль</td></tr><tr><td>RPTAP/AL</td><td>450мл аерозоль</td></tr><tr><td>MWPP/350</td><td>упаковка 100 шт</td></tr><tr><td>TRAG/10</td><td>упаковка 10 шт</td></tr><tr><td>TRAG/50</td><td>упаковка 50 шт</td></tr><tr><td>RESPV</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>COVER/M</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>COVER/L</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>COVER/XL</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>COVER/XXL</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>COVER/XXXL</td><td>упаковка 1 шт</td></tr><tr><td>ABD7/VP80</td><td>упаковка 100 шт</td></tr><tr><td>ABD7/VP120</td><td>упаковка 100 шт</td></tr></table>	Артикул	Тип	S2000/5	5л каністра	S2001/5	5л банка	S2002/1	1л банка	S2002/5	5л банка	WIPE/AL	450мл аерозоль	RPTPE/AL	450мл аерозоль	RPTAP/AL	450мл аерозоль	MWPP/350	упаковка 100 шт	TRAG/10	упаковка 10 шт	TRAG/50	упаковка 50 шт	RESPV	упаковка 1 шт	COVER/M	упаковка 1 шт	COVER/L	упаковка 1 шт	COVER/XL	упаковка 1 шт	COVER/XXL	упаковка 1 шт	COVER/XXXL	упаковка 1 шт	ABD7/VP80	упаковка 100 шт	ABD7/VP120	упаковка 100 шт
Артикул	Тип																																							
S2000/5	5л каністра																																							
S2001/5	5л банка																																							
S2002/1	1л банка																																							
S2002/5	5л банка																																							
WIPE/AL	450мл аерозоль																																							
RPTPE/AL	450мл аерозоль																																							
RPTAP/AL	450мл аерозоль																																							
MWPP/350	упаковка 100 шт																																							
TRAG/10	упаковка 10 шт																																							
TRAG/50	упаковка 50 шт																																							
RESPV	упаковка 1 шт																																							
COVER/M	упаковка 1 шт																																							
COVER/L	упаковка 1 шт																																							
COVER/XL	упаковка 1 шт																																							
COVER/XXL	упаковка 1 шт																																							
COVER/XXXL	упаковка 1 шт																																							
ABD7/VP80	упаковка 100 шт																																							
ABD7/VP120	упаковка 100 шт																																							

Повна інформація про міри безпеки при використанні продукту та про засоби індивідуального захисту міститься в паспорті безпеки, який ви можете знайти у вашого постачальника або на сайті U-POL www.u-pol.com. Компанія U-POL не визнає відповідальності у випадках, коли засоби індивідуального захисту не були використані. Зазначені дані надані для інформації та можуть бути змінені без спеціального повідомлення. Покупець несе відповідальність за визначення того, наскільки продукт підходить для його цілей, а також за ознайомлення з останньою версією технічного опису та інструкції по застосуванню. Технічний опис і інструкція по застосуванню ґрунтуються на наших самостійних знаннях і досвіді. При використанні продукту по іншій технології, яку U-POL не може контролювати, компанія U-POL не несе відповідальності як за результати, отримані внаслідок цього, так і за можливе псування майна, включаючи прибутки та збитки. U-POL не несе відповідальності за неправильне використання своїх продуктів, гарантія на застосування не виражена і не має на увазі.

UK CA

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться в службу технічної підтримки technicalsupport@u-pol.com.

U-POL Limited
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom
T +44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Netherlands B.V.
Hoogoorddreef 15
1101BA Amsterdam - Netherlands
T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com