

PROFIX

CP 325 UBS

Антикоррозионное покрытие



CP 325 UBS является средством защиты днища кузова, а также порогов, крыльев и дверей автомобиля.

Продукт обладает свойствами снижения внешнего шума внутри салона, а благодаря своей эластичности он защищает поверхность от сколов вследствие попадания камней, противостоит образованию ржавчины. На средство **CP 325 UBS** можно наносить лакокрасочное покрытие (не влияет на цвет покрытия).

Продукт доступен в следующих цветах



Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 кг	12 шт



Перед употреблением взболтать упаковку.

Нанесите два или три слоя, дать время на испарение, после каждого слоя, около **10 мин.**

Нанесите два или три слоя пистолетом для густых масс.

Диаметр **3 ÷ 4 мм.**

Рабочее давление: **1 ÷ 4 бар.**



При 20°C, влажности 65%:
60÷90 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIb(e) (840) 560

Сроки хранения:

6 месяца в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.