

PROFIX

JetBlack

Специальный лак 1K



1K JetBlack это краска черного цвета, которую человеческий глаз видит как более интенсивный, насыщенный черный цвет. Этому продукт обязан передовой технологии производства пигмента, разработанной в лаборатории фирмы Мультихем. Продукт является однокомпонентным и находит применение при покраске поверхностей.

Его можно использовать как для окраски металлических, пластмассовых поверхностей так и для заполнения аэрозолей.

Упаковка

Единичная

1 л

Сборная (картон)

3 шт



100 частей: JetBlack,

100 частей: Растворитель CP 048.



2 полных слоя или до получения полного покрытия.

Пульверизатор*.

Сопло гравитационное: **1,2-1,4 мм.**

Сопло всасывающее: **1,4-1,6 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: **5 мин.** (до получения матовости)

10-15 мин. перед нанесением бесцветного лака*.

**) после около 8 часов поверхность, окрашенная Black Plus, но не покрытая бесцветным лаком, еще раз зашлифовать перед покраской.*

Расход смеси:

15-20 мкм для каждого слоя:
около 7-8 м²/л

Вязкость при распылении:

около 18 сек DIN Cup 4 мм

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIb(e)(840) 634,5

Сроки хранения:

3 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.